







Ancho (in/ft/yd)	4.5 in
Profundidad (in/ft/yd)	2.5 in
Tamaño de la pantalla	2 x 1 in
Peso (imperial)	1.653 lb




Características del material

Color	Amarillo, negro
-------	-----------------



Características del producto

Aplicaciones 	Etiquetado de cables y alambres, Etiquetado de voz y datos y telecomunicaciones, Etiquetado Eléctrico, Etiquetado para Industria de seguridad esbelta y 5s, Identificación en general, Marcaje de almacén
Se envía con batería	No
Opciones de conectividad 	Ninguna
Tipo de cortador	Accionamiento manual de una sola mano, Con retención de etiquetas, Corte recto
Memoria	16 MB (2 MB disponibles para almacenamiento, almacena 12 etiquetas)
Conectividad del dispositivo 	Autónoma
Cantidad de símbolos	193
Tipo de enchufe	EE. UU.
Voltaje de la fuente de alimentación	110 - 240 V
Apagado automático / Ahorro de energía	10 min.
Tiempo de recarga 	2.5 horas
Tipo de interfaz de usuario	Teclado ABC
Tipo de batería	Batería AA opcional, Batería recargable de iones de litio opcional

Especificaciones de impresión

Simbologías de código de barras - 2D	Data Matrix, QR code
Simbologías de códigos de barras - Lineales	Code 128, Code 39
¿Requiere calibración? 	Automatizado a través de celdas inteligentes
Capacidad de impresión a color	Un solo color
Tamaños de fuente	6 - 40 pt
Estilos de fuentes	Fuente Brady estándar
Función de retención de etiqueta 	Sí
Etiquetas máximas por día 	100
Velocidad máxima de impresión	0.393 in/s
Resolución de impresión	203 dpi
Tecnología de impresión	Transferencia térmica
Indicadores en pantalla	Cinta de impresión restante, Consumible restante, Reconocimiento del número de parte de la cinta de impresión y de la etiqueta, Vida de la batería
Prueba de caída y durabilidad del dispositivo	Resistente a caídas de 1.8 metros





Compatibilidad

Materiales compatibles 	M21-
Tipos de material de etiqueta	Papel, Poliéster, Poliéster autolaminable, Poliolefina termocontráctil, Polipropileno, Tela de nylon, Vinilo, Vinilo autoaminable
Materiales continuos y percortados compatibles	Continuo, Troquelado
Etiquetas personalizadas disponibles	No
Ancho máximo de etiqueta/cinta	0.75 in
Ancho máximo de impresión (in/ft/yd)	0.63 in
Longitud máxima de etiqueta impresa	36 in
Longitud mínima de etiqueta (in/ft/yd) 	0.915 in
Ancho mínimo de soporte (in/ft/yd)	0.453 in
Ancho máximo de la base (in/ft/yd)	0.875 in
Idiomas disponibles	Alemán, Checo, Croata, Danés, Eslovaco, Esloveno, Español (universal), Estonio, Finés, Francés (Francia), Holandés, Húngaro, Inglés (EEUU), Italiano, Noruego, Polaco, Portugués (Portugal), Rumano, Sueco, Turco

Qué incluye

Incluye	(1) Guía de inicio rápido, (1) Impresora de etiquetas M210 (M210), (1) Serie M21 Etiquetas de tela de nailon para paneles de conexiones, alambres y cables (M21-750-499)
Garantía (Norteamérica)	2 años

Cumplimiento

País de origen 	Malasia
ECCN (Número de Control de Mercancías para Exportación) 	EAR99
Código de sistemas armonizados 	8443329104
Número(s) de patente	6.604.874;6.732.619;US 8.322.936
UNSPSC MX	45101500
Estado de cumplimiento RoHS	Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
UDM UNSPSC MX	H87
UNSPSC 	45101520