



Security Tech Germany

Serie 74 - Para Bloqueo de Energía - LOTO

El Candado de Seguridad de mas alto nivel

Los candados de seguridad de la serie 74 están diseñados para aplicaciones de bloqueo / etiquetado y ayudan a mantener a salvo tanto a los equipos como a los empleados en las áreas peligrosas. Este candado ligero, no magnético y 100% dieléctrico cumple con las regulaciones de bloqueo de OSHA 1910.147 y es adecuado para entornos industriales, petroleros, minería y otros muy hostiles.



Características Clave

- El cilindro de 6 pines ofrece un máximo y mayor numero de llaves diferentes tiene sistema de retención de la llave. Viene con 1 llave por candado.
- El cuerpo de aluminio y la argolla de acero inox están cubiertos de plástico nylon, son dieléctricos, no magnéticos lo que proporciona una protección completa, una durabilidad muy extendida y sumamente resistentes.
- Debajo de la carcasa de plástico nylon, el arco de acero revestido con NANO PROTECT™ y el cuerpo de la cerradura de aluminio son resistentes a la corrosión y a los productos químicos.
- Los candados contienen un 70% de materiales reciclados y se producen en una instalación que logró prácticamente cero residuos en las operaciones de vertedero en 2012 con una tasa de desvío del 98%.
Resistente a chispas, por lo cual es ideal para aplicaciones eléctricas.
- Se envía con etiquetas LOTO en inglés, español y francés.
Cumple con las pautas de bloqueo / etiquetado de OSHA

Especificaciones



Producto	Altura de la Argolla	Ancho	# Pines en Cyl.	Clave de pines Opciones	Material
74/40	1 1/2"	1 1/2"	6	KA, KD, MK, GMK	Acero NANO PROTECT™ con revestimiento de nailon
74/40 KAx3	1 1/2"	1 1/2"	6	KA	Acero NANO PROTECT™ con revestimiento de nailon
74HB / 40-75	3"	1 1/2"	6	KA, KD, MK, GMK	Acero NANO PROTECT™ con revestimiento de nailon
74 libras / 40	1 1/2"	1 1/2"	6	KA, KD, MK, GMK	Acero NANO PROTECT™ con revestimiento de nailon

