

FICHA TÉCNICA – COD. – ENV150



MARCA: BRADY, USA

ROLLO ABSORBENTE PAR ACEITES ENV® MAXX®

DESCRIPCIÓN:

Los absorbentes mejorados ENV® MAXX® están hechos de polipropileno *meltblown* de una sola capa, de calidad para contratistas, altamente económico para la limpieza de petróleo en tierra o agua.



- Los absorbentes blancos recogen fluidos derivados del petróleo, pinturas y productos químicos no solubles en agua al mismo tiempo que repelen el agua: ideales para uso en interiores y exteriores.
- Peso medio: óptimo para la mayoría de las necesidades de mantenimiento general.
- Los absorbentes ENV® están fabricados con tecnología MAXX® para una absorción superior y mayor resistencia sin el peso adicional.
- Los absorbentes no perforados ofrecen la mayor capacidad de absorción y mejor resistencia al desgarramiento en áreas de alto tráfico.

ESPECIFICACIONES:

- Durabilidad: Durabilidad moderada (menos de 15 libras)
- Peso de absorción: Medio
- Clase: Solo aceite
- Perforado: No perforado
- Capacidad de absorción: 44 galones (EE. UU.)
- Dimensiones: 30 pulgadas de ancho x 150 pies de largo
- 90% de contenido reciclado.



GLOBALITE S.A.

www.gsm.ec

Telf.: 072855181 – 0958730705 – 0990949242

Dir.: Bernardo de Legarda 1-147 y Miguel de Santiago. Sector: 3 puentes, Cuenca.

E-mail: info@gsm.ec