

PALLET PARA 1, 2 Y 4 BARRILES, SIN DESAGÜE, *ECOPOLYBLEND*™



DESCRIPCIÓN

La paleta de control de derrames *Justrite EcoPolyBlend*™, mantiene los derrames accidentales bajo control y resiste la exposición química no deseada de ácidos, cáusticos y solventes peligrosos. Son ideales para almacenar tambores de 30 gal o 55 gal y pueden equiparse con una rampa opcional para un fácil almacenamiento.



- ✓ La construcción sin costuras elimina las fugas.
- ✓ La construcción duradera de polietileno es resistente a los productos químicos.
- ✓ Las rejillas auto-ubicables permanecen firmemente en su lugar, pero se pueden quitar para facilitar la limpieza.
- ✓ Los bolsillos para montacargas facilitan la reubicación.
- ✓ El diseño encajable minimiza los requisitos de espacio de almacenamiento cuando no está en uso.
- ✓ Modelos negros y rejillas fabricadas con polietileno 100% reciclado.
- ✓ El color negro oculta la suciedad y la suciedad para mantener limpio su lugar de trabajo.
- ✓ Los modelos amarillos son de alta visibilidad y fáciles de ver en los sitios de trabajo.
- ✓ Cumple con la EPA y OSHA (40 CFR 230.3) y admite SPCC; Y NFPA 1.
- ✓ 45% polietileno reciclado.

¿POR QUÉ LO NECESITAS?

Las paletas de control de derrames *EcoPolyBlend*, respetuosas con el medio ambiente, proporcionan la solución perfecta para contener fugas y derrames de tambores. Evitan que pequeños incidentes se conviertan en algo más grave. Estos pallets también se pueden utilizar como centro de retención de baterías para capturar fugas incidentales y como estación de trabajo para recolección de desechos o centros de acumulación satélite.



GLOBALITE S.A.

www.gsm.ec

Tel.: 072855181 – 0958730705 – 0990949242

Dir.: Bernardo de Legarda 1-147 y Miguel de Santiago. Sector: 3 Puentes, Cuenca.

E-mail: info@gsm.ec

CUMPLIMIENTO



28652



28654



28656



28634



28622

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD DEL SUMIDERO GAL/LITROS	CAPACIDAD DE CARGA	DIMENSIONES EXTERNAS ancho x altura x profundo	MODELO N.º	PESO DE ENVÍO (kg).
PERFIL BAJO					
1 BARRIL	12/45	1250 lbs / 567 kg	635 mm x 140 mm x 635 mm (25" x 5,5" x 25")	28652	7.4
2 BARRILES	24/91	2500 lbs / 1134 kg	1245 mm x 140 mm x 635 mm (49" x 5,5" x 35")	28654	14.1
4 BARRILES	49/186	5000 lbs / 2268 kg	1245 mm x 140 mm x 1245 mm (49" x 5,5" x 49")	28656	26.9
PERFIL ALTO					
4 BARRILES	73/276	5000 lbs / 2268 kg	1245 mm x 260mm x 1245 mm (49" x 10.25" x 49")	28634	24.3
2 BARRILES	66/250	2500 lbs / 1134 kg	1250 mm x 460 mm x 63.5 mm (49" x 18" x 25")	28622	19.6

GLOBALITE S.A.

www.gsm.ec

Tel.: 072855181 – 0958730705 – 0990949242

Dir.: Bernardo de Legarda 1-147 y Miguel de Santiago. Sector: 3 Puentes, Cuenca.

E-mail: info@gsm.ec

Rejilla para plataformas de derrames y centros de acumulación *EcoPolyBlend*™ de 1 a 2 barriles y contención de derrames flexible



28260



28259

DESCRIPCIÓN

1 BARRIL – 28260

Para plataformas de derrames *EcoPolyBlend* en línea de 3 tambores y centros de acumulación de 1 tambor como reemplazo de la rejilla. También se puede usar junto con bermas de contención de derrames flexibles para ayudar a mantener al personal y otros objetos encima del agua de lavado contaminada.

2 a 8 BARRILES – 28259

Para paletas de derrames *EcoPolyBlend*™ de todos los tamaños y de 2 a 8 centros de acumulación de tambores. También se puede utilizar junto con bermas flexibles de contención de derrames para ayudar a mantener al personal y otros objetos por encima del agua de lavado contaminada.

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES EXTERIORES

2,5" de alto x 24" de ancho x 48" de profundidad x 48" de largo

2,5" de alto x 24" de ancho x 24" de profundidad x 24" de largo

PESO NETO LIBRAS/ KILOGRAMOS

6.0 / 2.7

17/ 7.7

PORCENTAJE RECICLADO

100 % Polietileno

GLOBALITE S.A.

www.gsm.ec

Telf.: 072855181 – 0958730705 – 0990949242

Dir.: Bernardo de Legarda 1-147 y Miguel de Santiago. Sector: 3 Puentes, Cuenca.

E-mail: info@gsm.ec