

ESPECIFICACIONES

Descripción del Producto: **ENCHUFE**
Número de pieza: **9503-03, 9503-06**
Estilo: **A PRUEBA DE EXPLOSIONES**

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Este enchufe antiexplosivo se utiliza en entornos peligrosos. Cuenta con una caja de montaje de hierro con triple capa de acabado y una puerta con resorte que impide la entrada de polvo cuando el enchufe no está en uso. Cuando el enchufe está en uso, una junta de neopreno en el interior del enchufe lo sella, impidiendo la entrada de suciedad, agua, polvo y otras partículas extrañas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Certificaciones: Listado por UL, certificado por CSA,
Enchufar: NEMA 20A, a prueba de explosiones,
1 HP (PN 9503-03)
2 HP (PN 9503-06)
Conector: 125 V CA, 20 A con tapa de resorte (PN 9503-03) 220
V CA, 20 A con tapa de resorte (PN 9503-06) Conexión a tierra
2P3W
Postes/Cables:
Puerta: Puerta de primavera
Caja: 1-Grupo
(1) 1/2"
Centros:
Dimensiones: 3 3/16" de largo x 6 3/16" de ancho
x 6 1/4" de alto.
Material:
Color: Aluminio, hierro maleable
gris,



CLASIFICACIÓN DE UBICACIÓN PELIGROSA:

Clase: I	Clase: II
División 1 y 2	División 1 y 2
Grupos B, C y D	Grupos F* y G

**** No utilizar en presencia de polvo conductor de electricidad (la mayor parte del polvo de carbón no es conductor de electricidad).***